

PRONOR T2 ÉVASÉE TRANSFORMABLE 2 PLANS

L'ESSENTIEL PROFESSIONNEL, LA POLYVALENCE EN PLUS.

Spécificités

- Rigidité extrême avec une articulation nervurée renforcée en aluminium moulé.
- Légère et maniable pour une mise en place et un transport facilité.
- Une polyvalence sur sol plat et en escalier.
- Echelons 30 X 30 mm pour un confort d'utilisation.

Points forts :

- Ouvertures à mise en place automatique.
- Articulation en aluminium moulé nervuré, très résistante.
- Crochets de mise en place et sabots crantés antidérapants.
- Ultra-résistance de l'échelon grâce au triple sertissage.

Usage : **intensif** • Utilisation : **sol plat et dénivelé** • Matériau : **aluminium**
Charge maximale : **150 kg** • Garantie : **5 ans** • Norme : **EN 131**

Référence								
AD100960	2x7	2,13	3,24	0,76	3,03	4,14	8,5	
AD100959	2x8	2,41	3,80	0,84	3,31	4,70	9,4	
AD100397	2x9	2,69	4,36	0,84	3,59	5,26	10,8	
AD100398	2x10	2,97	4,92	0,92	3,87	5,82	12,0	
AD100356	2x12	3,53	6,05	1,02	4,43	6,95	15,5	
AD100357	2x14	4,09	7,17	1,08	4,99	8,07	19,0	



PRONOR T3 ÉVASÉE TRANSFORMABLE 3 PLANS

L'ULTRA-POLYVALENTE

Spécificités

- Le modèle le plus polyvalent de la gamme Pronor.
- Rigidité extrême avec une articulation nervurée renforcée en aluminium moulé.
- Légère et maniable pour une mise en place et un transport facilité.
- 3^e plan indissociable pour le modèle 3 x 12 échelons.

Points forts :

- Travail possible sur sol plat, escalier et terrain dénivelé.
- Crochets de mise en place et sabots crantés antidérapants.
- Ultra-résistance de l'échelon grâce au triple sertissage.

Usage : **intensif** • Utilisation : **sol plat et dénivelé** • Matériau : **aluminium**
Charge maximale : **150 kg** • Garantie : **5 ans** • Norme : **EN 131**

Référence								
AD100358	3x8	2,33	3,37	5,13	0,92	3,25	4,27	6,03
AD100359	3x9	2,61	4,21	5,97	1,00	3,54	5,11	6,87
AD100360	3x10	2,99	5,05	6,81	1,09	3,81	5,95	7,71
AD100361	3x12	3,45	5,61	7,93	1,18	4,38	6,52	8,83

