

PLATINIUM CC2

COULISSE À CORDE 2 PLANS

L'ÉCHELLE IDÉALE DES MÉTIERS DE LA HAUTEUR.

Spécificités

- Les liaisons montants/échelons serties sont très fiables pour assurer la meilleure sécurité aux utilisateurs.
- Le plan supérieur est équipé de roulettes de déploiement noires non tachantes pour faciliter le déploiement sur les façades.
- La corde est un élément de sécurité indispensable au fonctionnement de ce modèle. Elle est traitée anti-UV.
- Les maxi sabots enveloppants «haute sécurité» garantissent un contact au sol dans toutes les situations.

Points forts :

- Stabilisateurs rabattables pour le stockage et le transport.
- Stabilisateur repliable pour utilisation à côté d'un obstacle.
- Déploiement aisé grâce à la coulisse à corde.
- Basculeur automatique alu extrudé avec insert polyamide, remplacement possible en usine.

Usage : **ultra-intensif** • Utilisation : **sol plat** • Matériau : **aluminium**
Charge maximale : **150 kg** • Garantie : **5 ans** • Norme : **EN 131**

Référence							
AC100829	2X10	2,97	4,93	1,50	3,87	5,83	19,5
AC100830	2X12	3,53	6,05	1,50	4,43	6,95	21,5
AC100831	2X14	4,09	6,89	1,50	4,99	7,79	24,0
AC100832	2X16	4,65	8,02	1,50	5,55	8,92	26,5
AC100833	2X18	5,22	9,14	1,54	6,12	10,04	33,5
AC100834	2X20	5,78	9,98	1,54	6,68	10,88	35,0



PLATINIUM CC3

COULISSE À CORDE 3 PLANS

LA RÉFÉRENCE POUR LES PROS DE LA GRANDE HAUTEUR.

Spécificités

- Ces modèles correspondent à des utilisations en grande hauteur.
- Les deux basculeurs en alu extrudé donnent à ce modèle une grande précision pour atteindre la bonne hauteur en toute sécurité.
- Espacement de 28 mm entre échelons permet une plus grande légèreté du produit et une facilité de manipulation.

Points forts :

- Ultra-résistance de l'échelon grâce au triple sertissage.
- Patins de glissement en polyamide.
- Sabots crantés antidérapants.
- Roulettes de déploiement dia 100 mm.
- Echelons 30 X 30 mm.
- Stabilisateurs rabattables pour le stockage et le transport.

Usage : **ultra-intensif** • Utilisation : **sol plat** • Matériau : **aluminium**
Charge maximale : **150 kg** • Garantie : **5 ans** • Norme : **EN 131**

Référence							
AC100835	3X10	2,98	6,90	1,33	3,88	7,80	27,0
AC100836	3X13	3,82	8,86	1,33	4,72	9,76	36,0
AC100837	3X15	4,38	10,54	1,33	5,28	11,44	41,5
AC100838	3X16	4,67	11,39	1,33	5,57	12,29	46,5
AC100839	3X18	5,23	12,49	1,33	6,13	13,39	53,5
AC100840	3X20	5,79	14,19	1,33	6,69	15,09	60,5
AC100841	3X23	6,63	16,15	1,33	7,53	17,05	78,0

