

PROKLIK

LE COMPAGNON DES CHANTIERS INTENSIFS

Spécificités

- L'échafaudage roulant Proklik en aluminium répond essentiellement aux travaux d'intérieurs.
- Sa base repliable monobloc de 0.70 x 1.90 m avec une hauteur de 1.77 m lui permet de circuler facilement dans les bâtiments et de passer dans une porte standard sans être démonté.
- Equipé de ses roues pivotantes en ertalon avec frein de diamètre 125 mm pour faciliter son déplacement sans traces.
- En 2 KLIK vous réalisez son montage sans aucune aide.
- Echafaudage de classe 3 (200 kg/m²).
- Epaisseur des tubes : 2,10 mm.

Points forts

- Base repliable monobloc à faible encombrement.
- Possibilité de le rehausser jusque 9.60 m hauteur travail.
- Passage des portes standards aisé.



Usage : **ultra-intensif** • Utilisation : **sol plat** • Matériaux : **aluminium**
 Charge maximale : **250 kg** • Garantie : **2 ans** • Norme : **EN 1004**

Hauteur plancher x longueur 1.90 m

Référence	Description	1,00m	1,80m
BA100174	Base pliante + plancher + roues 125	1	1
BA100924	Base pliante + plancher carbon à trappe + roues 150	1	2
BA100541	Cadre travail		2
BA100185	Lisse 1,90m		
	<u>Accessoires</u>		
BA101727	Plancher alu/carbon 1,90m		
BA100189	Plancher alu/bois à trappe 1,90m		
BA101730	Plancher alu/carbon à trappe 1,90m		
BA101847	Rehausse pliante 3 échelons		
BA100191	Plinthe bois 1,90m		
BA100228	Plinthe alu 1,90m		