

ISOLEX CC2

L'ÉCHELLE ISOLANTE ET LÉGÈRE

Spécificités

- Echelle légère grâce au premier élément en aluminium.
- Elle est équipée d'une corde spéléo qui est plus résistante et confortable à manipuler.
- Montants renforcés.
- Stabilisateurs repliables.

Points forts :

- Balancier d'enclenchement automatique.
- Roulettes de déploiement Ø 100 mm.
- Corde traitée anti-UV.

Usage : **ultra-intensif** • Utilisation : **sol plat** • Matériau : **alu / fibre de verre**
 Charge maximale : **150 kg** • Garantie : **5 ans** • Norme : **EN 131 / EN 50528**

Référence							
AC100447	2x16	4,66	8,02	1,21	5,56	8,92	32,0
AC100448	2x18	5,22	9,14	1,21	6,12	10,04	36,5
AC100449	2x20	5,78	9,98	1,21	6,68	10,88	39,5



ISOLANTE CC3

L'ÉCHELLE ISOLANTE DE TRÈS GRANDE HAUTEUR

Spécificités

- Echelle légère grâce aux 2 éléments en aluminium.
- Elle est équipée d'une corde spéléo qui est plus résistante et confortable à manipuler.
- Elle est équipée de patins en polyamide pour éviter le coincement des plans en aluminium.

Points forts :

- Balancier d'enclenchement automatique.
- Roulettes de déploiement Ø 100mm.
- Stabilisateurs repliables.

Usage : **ultra-intensif** • Utilisation : **sol plat** • Matériau : **alu / fibre de verre**
 Charge maximale : **150 kg** • Garantie : **5 ans** • Norme : **EN 131 / EN 50528**

Référence							
AC100444	3x10	2,98	6,90	1,35	3,88	7,80	26,0
AC100445	3x13	3,82	8,86	1,35	4,72	9,76	36,0
AC100446	3x15	4,38	9,98	1,35	5,28	10,88	40,0

