



## HAILO MASTER T100





L'échelle télescopique en aluminium avec marches & Mécanisme de déverrouillage.

### CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Mécanisme de déverrouillage d'une seule main, unique en son genre, pour replier l'échelle
- « Slow Slide Technology » – repliage en douceur, amorti à l'air
- Dépliage marche par marche en fonction des besoins
- Traverse de sécurité (à partir de 11 marches) avec pieds en plastique de grandes dimensions pour une bonne stabilité
- Indicateur de verrouillage en couleur
- Marches en aluminium (80 mm) à rainures antidérapantes
- Butoir caoutchouté empêchant un endommagement du mur
- Rentrée permettant un encombrement réduit
- Montants en aluminium ronds au toucher agréable

### AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT

- Charge admissible jusqu'à 150 kg







## DONNÉES TECHNIQUES

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Niveau d'équipement                                  | 5                               |
| Fonction télescopique                                | ✓                               |
| Marches extra-larges                                 | ✓                               |
| TRBS 2121-2                                          | ✓                               |
| Utilisable en appui                                  | ✓                               |
| Matériau                                             | Aluminium / plastique           |
| Nombre de marches                                    | 9                               |
| Longueur plié                                        | 78 cm                           |
| Longueur déployée                                    | 265 cm                          |
| Hauteur échelle en appui                             | 250 cm                          |
| Largeur/profondeur de mise en place échelle en appui | A = 46 cm, B = 100 cm           |
| Hauteur de travail maximale accessible               | 360 cm                          |
| Dimensions de l'emballage (haut. x larg. x prof.)    | A = 78 cm, B = 46 cm, C = 10 cm |
| Poids                                                | 9,2 kg                          |
| Charge admissible                                    | 150 kg                          |