

MEUNIÈRE ALU SIMPLE

L'ÉCHELLE À MARCHES

Spécificités

- Alliage en aluminium léger.
- Forte section des montants pour une stabilité et une rigidité renforcée.
- Marches larges antidérapantes pour un meilleur confort.
- Espacement entre les marches réduit pour simplifier les efforts d'accès (250 mm).

Points forts:

- Montants larges 79 mm.
- Sabots crantés antidérapants.



Usage : **ultra-intensif •** Utilisation : **sol plat •** Matériau : **aluminium** Charge maximale : **150 kg •** Garantie : **5 ans •** Norme : **EN 131**

Référence	Ħ	ļ	.其.	Ĭ	<u> </u>
AB100399	7	2,00	0,38	2,90	4,60
AB100400	8	2,25	0,38	3,15	5,20
AB100401	9	2,50	0,38	3,40	5,80
AB100402	10	2,75	0,38	3,65	6,40
AB100403	11	3,00	0,38	3,90	6,90

LAVEUR DE VITRE

LA RÉFÉRENCE DES PROFESSIONNELS DU NETTOYAGE

Spécificités

- Trois éléments qui s'emboitent simplement sans vis ni outils.
- Les sabots supérieurs en caoutchouc permetent de n'avoir qu'un seul point de contact sur la surface à travailler et protège les vitres du contact avec le métal et assurent la sécurité du professionnel.

Point fort :

- Sabots débordants pour appui sur les vitres.
- Pièce de jonction pour emboîtement.
- Utilisation en appui mural avec le sabot en caoutchouc.

Usage : intensif • Utilisation : sol plat • Matériau : aluminium • Garantie : 5 ans

Référence	Ħ	其	ľ	Ĭ	
AG100391	10	0,71	2 x 4 + 2	3,92	5,90
AG100420	19	0,62	2 x 5 + 9	5,36	8,90

