

HAILO MASTER S110

L'échelle multifonction en aluminium avec marches tournantes innovantes.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- INNOVATION : 3 marches tournantes avec une grande surface d'appui et une système de déverrouillage à une main permettent de travailler en toute sécurité et de manière ergonomique sur l'échelle
- « LOT-System » : compense les inégalités du sol jusqu'à 15 cm, réglage au moyen d'une pédale
- Utilisation polyvalente comme échelle simple, échelle coulissante et échelle-chevalet
- Pattes d'accrochages assistées par ressort, à blocage de transport

AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT

- Échelons à profilés longitudinaux et transversaux
- Sabots emboîtables antidérapants à large appui
- Traverse à pieds griffes à large appui pour une parfaite stabilité
- Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourrelet
- La deuxième partie de l'échelle n'est pas amovible
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

Made in Germany

EN 131

Nach TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz verwendbar.

Sichere Produkte

DIN EN 131-1/131-2/131-3

Hailo-Werk · Daimlerstraße 8 · 35708 Haiger · Germany · Tel: +49 (0) 2773/82-0 · Fax: +49 (0) 2773/82-1239 · info@hailo.de · www.hailo.de

DONNÉES TECHNIQUES

Niveau d'équipement	5
Marches tournantes	✔
TRBS 2121-2	✔
Système LOT	✔
Crochet d'enclenchement avec brides de transport	✔
Utilisable en appui et sans appui mural	✔
Utilisable sans appui mural	✔
Utilisable en appui	✔
Matériau	Aluminium / acier / plastique
Nombre d'échelons	2 x 12
Largeur/profondeur de mise en place échelle en appui	A = 149 cm, B = 151 cm
Largeur/profondeur de mise en place échelle en tréteau	A = 149 cm, B = 219 cm
Hauteur échelle en appui	563 cm
Hauteur échelle en tréteau	339 cm
Hauteur de travail maximale accessible	661 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle en appui	661 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle en tréteau	465 cm
Dimensions de l'emballage (haut. x larg. x prof.)	A = 335 cm, B = 42 cm, C = 16 cm
Poids	24,0 kg
Charge admissible	150 kg